ALFRA KANTENENTGRATGERÄT

KFK 5

1. Hochleistungsmotor mit Sanftanlauf
2. Stufenlose Einstellung der Fasenbreite mittels Skala
3. Ergonomischer Handgriff mit Ein-/Ausschalter
4. Mit Thermo- und Überlastungsschutz

ALFRA KANTENENTGRATGERÄT – KFK 5

Zum Entgraten von Innen- und Außenkanten, Anfasen von Metallteilen, Fräsen von Radien und Bohrungen ab Ø 20 mm.
Speziell entwickelt zur Herstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung.

- Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
- Handlich und leistungsstark
- Für Baustahl, Edelstahl, Aluminium und andere Materialien
- Mehrfach-Wendeplattenhalter 45° (optional 30°)
- Auch für Radien R = 2,5

Startbohrungen ab Ø 20 mm

Technische Daten:

Fasenwinkel:	45° (optional 30°, 60°)
Fasenbreite 45°:	Stahl 0 – 5 mm 400 N/mm² stufenlos Alu 0 – 8 mm 250 N/mm² stufenlos
Fasenbreite 30°:	Stahl 0 – 4 mm 400 N/mm² stufenlos Alu 0 – 6 mm 250 N/mm² stufenlos
Radius:	R = 2,5
Motorspannung:	230 V 50-60Hz; 110V 50-60Hz
Leistung:	1.530 W
Drehzahl:	4.200 - 11.000 min⁻¹ mit Sanftanlauf mit Thermo- und Überlastungsschutz
Vorschub:	manuell
Gewicht:	4 kg

Lieferumfang:

- KFK 5 – Entgrat- und Anfasgerät
- 1 Stück 45° Fräswerkzeug mit Wendeplatten
- 1 Werkzeugsatz
- Transportkasten
- 1 Bedienungsanleitung

	Art.-Nr.
Kantenentgratgerät KFK 5 – mit 45° Fräskopf 230V 50-60Hz	25200
Kantenentgratgerät KFK 5 – mit 45° Fräskopf 110V 50-60Hz	25200.110
Kantenentgratgerät KFK 5 – mit 30° Fräskopf 230V 50-60Hz	25201
Kantenentgratgerät KFK 5 – mit 30° Fräskopf 110V 50-60Hz	25201.110
Extra-Zubehör:	
45° Ersatz-Fräskopf/Radius R=2,5 (ohne Wendeplatten)	25202
30° Ersatz-Fräskopf (ohne Wendeplatten)	25203
60° Ersatz-Fräskopf (ohne Wendeplatten) auf Anfrage	25213
Verstellbarer Führungsanschlag für Außenkanten	25207
Werkzeuge:	
Wendeplatte PM25M für Stahl 13,47 x 3 beschichtet	25206
Radius-Wendeplatte 2.5 mm	25205
Wendeplatte K10 für Alu/Guss	25208
Wendeplatte BK84 für Stahl/Edelstahl	25209
Torx-Schrauben einzeln, für Ersatz-Wendeplatten	25210

Art.-Nr. 25207