



- tragbares Inverter Plasma-Schneidgerät
- Digitales Display
- Lochblechfunktion: Durch den automatischen Neustart des Pilotlicht bogens kann der Brenner auch Lochbleche schnell und einfach schneiden.
- IGBT Technologie
- Phasenüberwachung
- CNC Technologie
- Buchse SK 25
- Plasmabrenner PT100 ohne HF in 6m mit Zentralanschluß
- Netzkabel in 4m(H07RN-F) mit 16A Stecker
- max. Trennschnitt: 45mm bei Stahl
- max. Qualitätsschnitt: 30mm bei Stahl



Baustahl 45mm
Edelstahl 30mm
Aluminium 25mm
Kupfer 15mm

-IGBT
 -Lochblechfunktion
 -45mm Schnitt
 -CNC
 -ohne HF

Technische Daten

PlaTec BEAST P82

Netzspannung	400V +/- 10%
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufspannung (max.)	400V
Max. Leistungsaufnahme	20A
Einschaltdauer	100% bei 80A
Regelbereich	20A - 80A
Schutzklasse	IP 23
Gewicht	26,5kg
Abmessungen LxBxH	640x 240 x 445 mm
Normen	IEC 60974-1 / EN 50 199
Schneidleistung (Trennschnitt)	45 mm bei Stahl
Schneidleistung (Qualitätsschnitt)	30 mm bei Stahl
Zündung	Pilotlichtbogen ohne HF